



|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Type                                        | CLD34-12-8040-DD                                 |
| N°. de commande                             | CLD34-12-8040-DD                                 |
| Type de lampe / montage                     | Luminaire suspendu                               |
| Dimension                                   | Ø ~600 mm                                        |
| Source de lumière                           | LED                                              |
| Température de couleur                      | 4000 K                                           |
| Indice de rendu des couleurs                | CRI > 80                                         |
| Tolérance de localisation chromatique       | 3 SDCM                                           |
| (initialement MacAdam)                      |                                                  |
| Régime                                      | Variable DALI/Touchdim/On-Off                    |
| Commande                                    | Sur site                                         |
| Ballast (quantité)                          | Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire     |
| Abat-jour                                   | Toison en polyester                              |
| Suspension (nombre de points de suspension) | 1                                                |
| Cache-piton                                 | Blanc, Ø 123 mm                                  |
| Câble réseau                                | Transparent, 5 x 0.75mm <sup>2</sup> , L 5500 mm |
| Répartition lumineuse                       | Diffus                                           |
| Flux lumineux total du luminaire            | 2900 lm @ 3000 K                                 |
| Puissance en watts                          | 37 W                                             |
| Rendement lumineux                          | 78 lm/W @ 3000 K                                 |
| Durée de vie des LED                        | 50 000 h (L80/F10)                               |
| Tension de réseau                           | 220-240V, 50Hz                                   |
| Consommation en mode veille                 | < 0.5W                                           |
| Classe de protection                        | I                                                |
| Degré de protection                         | IP 20                                            |
| Quantité d'emballage                        | 1 (470 x 420 x 400 mm)                           |
| Poid                                        | 2.2 kg                                           |
| Tooltip Description                         | Cumulus en matière stable et modelable.          |
| Garantie                                    | 36 mois                                          |

**Belux AG**  
Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com

