

Rohrgeflecht

Fredericia verwendet nur Rohrgeflecht von höchster Qualität. Rohrgeflecht wird aus der glatten Oberfläche von Rattan hergestellt. Es handelt sich um ein natürliches Material, das sich durch eine unterschiedliche Optik und Färbung von hellgelben bis hellbraunen Nuancen auszeichnet.

Regelmäßige Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen ein in Wasser ausgewrungenes Tuch. Achten Sie darauf, dass Sie alle Oberflächen gleichmäßig abwischen.

Zur regelmäßigen Pflege und zur Entfernung hartnäckiger Flecken waschen Sie die Oberfläche 1-2 Mal pro Jahr oder nach Bedarf in Seifenlauge (¼ dl weiße, organische Seifenflocken auf 5 Liter Wasser). Achten Sie darauf, dass Sie beide Seiten des flachen Rattans waschen. Eventuell ist es besser, einen Zerstäuber zu verwenden. Nehmen Sie überschüssige Seifenlauge mit einem trockenen Tuch auf.

Bitte beachten Sie, dass Flachrattan brechen kann, wenn es zu trocken wird, und dass es durch regelmäßiges Waschen mit Seifenwasser geschmeidig gehalten werden sollte.

- Flache Rattanmöbel sollten nie in der Nähe von direkten Wärmequellen wie Holzöfen, Heizkörpern oder in direktem Sonnenlicht stehen.
- Sitzmöbel aus flachem Rattan können kein hohes Gewicht tragen. Daher sollten Sie den Stuhl niemals als Hocker benutzen, indem Sie sich auf die Sitzfläche knien oder stellen.
- Die Farbunterschiede sind eine Eigenschaft des natürlichen Materials Rattan und werden nicht als Reklamation akzeptiert.

Lackierte Holzoberflächen

Lack ist etwas empfindlicher als Firnis. Allerdings behält ein Lack eine schönere Patina und kleine Kratzer sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen.

Lackierte Oberflächen sind leicht zu reinigen und sehr widerstandsfähig gegen Staub und Schmutz. Allerdings lässt sich eine lackierte Oberfläche nur schwer wiederherstellen, wenn sie einmal beschädigt ist. Deshalb müssen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort abwischen, da sie sonst in die winzigen Ritzen des Lacks einziehen und Flecken verursachen kann.

Lackierte Oberflächen sind außerdem empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Nässe und Alkohol. Bei der Lackierung von Natureiche verwenden wir einen matten Lack mit einer leichten weißen Pigmentierung, die dazu beiträgt, die Farbe des Holzes zu erhalten. Mit frischem Lack werden kleine Risse in farbig lackierten Oberflächen ausgebessert. Den originalen Farblack erhalten Sie bei Fredericia. Bitte beziehen Sie sich auf die Artikelnummer, die Sie unter dem Stuhl finden, wenn Sie die Originalfarbe suchen.

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Drahtwolle oder Politur, sondern nur die schonendsten und mildesten Reinigungsmittel, die es gibt.
- Lackierte Holzoberflächen vertragen weder Feuchtigkeit noch Alkohol. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten immer sofort ab.
- Bei lackierten Arbeitsplatten sollten Sie Vasen oder ähnliche Gegenstände nie über längere Zeit am selben Ort stehen lassen, da dies zu Flecken und Verfärbungen führen kann.
- Bei einigen Produkten verwendet Fredericia Lacke auf Wasserbasis. Dies wird nach und nach bei allen Produkten eingeführt. Lacke auf Wasserbasis können nicht mit Ethanol desinfiziert werden, da dies zu dauerhaften Schäden an der Oberfläche führt.
- Desinfizieren Sie lackierte Holzoberflächen niemals mit Ethanol, da Desinfektionsreiniger auf Alkoholbasis die Oberfläche beschädigen. Verwenden Sie nur Wasser mit einem milden Allzweckreiniger, der sich als ebenso wirksam erwiesen hat.

Pflege

Wischen Sie mit einem sauberen, trockenen Tuch nach, und denken Sie daran, immer in Längsrichtung der Holzmaserung zu wischen. Wenn Sie das gesamte Möbelstück

abwaschen müssen, verwenden Sie ein weiches, gut ausgewrungenes Tuch in lauwarmem Wasser mit einer kleinen Menge Allzweckreiniger.

Wählen Sie immer ein mildes Reinigungsmittel ohne Schleifwirkung. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, und benutzen Sie möglichst nur ein feuchtes Tuch. Denken Sie daran, die Oberflächen zum Schluss immer mit einem trockenen Tuch abzuwischen. Wenn Sie sich gut um Ihre lackierten Möbel kümmern, ist keine Pflege erforderlich. Vermeiden Sie es, Flüssigkeiten auf den Oberflächen zu hinterlassen und achten Sie darauf, dass sie immer trocken bleiben. Kleine Risse im Lack können mit dem originalen Fredericia-Lack ausgebessert werden. Verfärbungen können nicht mit Reinigungsmitteln behoben werden, sondern müssen von einem Fachmann restauriert werden.

Geölte Holzoberflächen

Geöltes Holz entwickelt eine natürliche Patina, die mit der Zeit immer schöner wird. Fredericia bietet die Ölbehandlung für eine Reihe von Produkten aus Eiche, Räuchereiche oder Nussbaum an.

Eiche helles Öl: Ein klares, helles, natürliches Öl. Das Öl wurde speziell mit einer sehr leichten Pigmentbehandlung entwickelt, die die helle Farbe der Eiche bewahrt.

Eichenöl und Walnussöl: Klares, natürliches Öl. Bei Eiche nimmt das Holz einen natürlichen, dunkleren Farbton an.

Geräuchertes Eichenöl: Eichenholz wird nach traditionellen Methoden und korrekten Protokollen in einem Ammoniakdampf geräuchert. Nach einer abschließenden Politur von Hand wird ein klares, natürliches Öl auf die geräucherte Eiche aufgetragen. Der Farbton der Oberfläche ist natürlich unterschiedlich und variiert stark.

Tägliche Pflege

Wischen Sie mit einem sauberen, trockenen Tuch nach. Wir raten davon ab, nasse Tücher auf geölten Oberflächen zu verwenden, wenn sich dies vermeiden lässt. Für Flecken, die sich nicht mit einem trockenen Tuch entfernen lassen, verwenden Sie ein weiches, mit sauberem Wasser angefeuchtetes und ausgewrungenes Tuch. Wischen Sie die Oberfläche sofort nach dem Wischen mit dem feuchten Tuch mit einem trockenen Tuch trocken.

- Verwenden Sie NIEMALS Chemikalien, Scheuerschwämme, Stahlwolle oder Ähnliches, da diese die Oberfläche beschädigen
- NIEMALS reines Leinöl für die Pflege von Holzmöbeln verwenden

Pflege

Geölte Holzoberflächen müssen regelmäßig mit einer dünnen Ölschicht gepflegt werden. Für unser Eichenöl, Walnussöl und Räuchereichenöl empfiehlt Fredericia die Verwendung von Leather Masters Wood Wax Oil.

Für helles Eichenöl empfehlen wir Leather Masters Natural Oil. Dieses darf jedoch nicht verwendet werden, wenn die Holzmöbel nach dem Abschleifen komplett neu geölt werden sollen. Es sollte nur zur Pflege von trockenen Oberflächen für die Variante Eiche helles Öl verwendet werden. Öl nur auftragen, wenn es sichtbar notwendig ist, wenn die Oberfläche trocken oder verblasst aussieht.

Ein bis zwei Ölaufträge pro Jahr sind in der Regel ausreichend, um die Farbe des Holzes zu erhalten.

Waschen Sie das gesamte Holzmöbel vor dem Ölen mit einem weichen, in lauwarmes Wasser getränkten Tuch. Bei schwer zu entfernenden Verschmutzungen fügen Sie dem Wasser Seifenflocken hinzu. Lassen Sie die Oberfläche mindestens eine Stunde lang vollständig trocknen, bevor Sie sie mit Öl behandeln. Wenn die Holzfasern aufsteigen, kann die Oberfläche mit Schleifpapier Körnung 240 leicht angeschliffen werden. Ziehen Sie das Schleifpapier einmal vorsichtig in Längsrichtung der Holzmaserung über die Oberfläche. Wischen Sie dann das Holz mit einem trockenen, weichen Tuch ab, um überschüssigen Staub zu entfernen.

Geben Sie anschließend Öl auf ein trockenes Tuch und tragen Sie das Öl auf das Holzmöbel auf, indem Sie mit dem Tuch in Längsrichtung der Holzmaserung wischen. Gießen Sie das Öl niemals direkt auf die Holzoberfläche selbst. Achten Sie darauf, dass eine gleichmäßige Ölschicht auf das gesamte Holzmöbel sowie auf die Unterseite und die Kanten im Holz aufgetragen wird, um Verformungen des Holzes zu vermeiden. Lassen Sie das Öl ca. 15 Minuten einwirken.

Entfernen Sie abschließend überschüssiges Öl, indem Sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch in Längsrichtung der Holzmaserung wischen. Lassen Sie die Möbel mindestens 12 Stunden lang trocknen, bevor Sie sie benutzen. Wiederholen Sie die Behandlung nach Bedarf.

Bitte beachten Sie: Tücher mit Öl können sich selbst entzünden und müssen mit Vorsicht entsorgt werden. Wir empfehlen, Tücher mit Öl in einem geschlossenen Kunststoff- oder Metallbehälter mit etwas Wasser aufzubewahren.