

2019 - 2020



INDOOR / OUTDOOR

Table à la finition mono-matériau, entièrement revêtue d'une feuille d'aluminium. Disponible dans la finition peinte gaufrée blanc, corten, canon de fusil et noir fer.

La peinture canon de fusil et noir fer produit un effet nuagé, caractéristique propre à cette finition.

Plateaux :

Le plateau, de 35 mm d'épaisseur, est un panneau composite constitué d'une structure interne en profil d'acier zingué et verni avec un traitement spécial pour permettre l'utilisation en extérieur, avec remplissage de polystyrène ; le tout revêtu, aussi bien sur la partie supérieure que sur les bords, d'une feuille d'aluminium peinte à la poudre avec finition gaufrée.

Disponible dans les dimensions carrées et rectangulaires suivantes :

- 90x180
- 100x240
- 120x280
- 120x290
- 140x140

Piètement :

Piètement en aluminium extrudé, section 35x35, avec tirant structurel en acier inox et pieds réglables.

Hauteur 73 cm.

Remarques

La tolérance dimensionnelle est de 0/+5 mm aussi bien en longueur qu'en largeur.

Spécifier dans la commande si les tables doivent être positionnées côte à côte.

Dimensions spéciales pas prévues.

Pour informations supplémentaires sur les finitions et les matériaux, SVP consulter la section technique du tarif de la page 397, voir tableau matériaux/couleurs.

Utilisation en extérieur

Tout matériau exposé à l'extérieur subit dans le temps des altérations à la surface dans la couleur ainsi que dans la structure moléculaire- même s'il est traité comme il se doit - qui dépendent de la zone géographique et/ou des conditions d'exposition. Une maintenance correcte, par exemple en nettoyant la table souvent avec de l'eau, augmente la résistance même à la corrosion.

En hiver et pendant les périodes d'inutilisation, il est recommandé de couvrir les structures avec la toile de protection prévue à cet effet.

ACCESSOIRES :

Toile de protection spécifique pour produits outdoor, imperméable, réalisée 100% polyester, application acrylique sur côté externe et résiné acrylique sur côté interne.

Les caractéristiques sont exaltées par le finissage au téflon entièrement fongicide.

Chaque toile est fournie avec une housse refermable qui permet de la replier et de la conserver correctement quand elle n'est pas utilisée.

Utilisation et entretien :

Pour procéder correctement au lavage, utiliser de l'eau et un savon neutre délicat ; bien rincer après le lavage, uniquement à l'eau.

Après son lavage, faire bien sécher le tissu avant de le replier et de le ranger pour éviter la formation de moisissures.

NB. Éviter tout contact direct du tissu avec des désherbants, des fertilisants et du chlore ; ces substances peuvent tacher de manière indélébile la toile de protection.

Résistances ;

- Résistance à la traction : ourdi : 125 DaN/5 cm - trame : 120 DaN/5 cm
- Résistance à l'arrachage : ourdi : 2,5 DaN - trame : 2,5 DaN
- Résistance à la lumière : niveau 6/8
- Résistance à la chaleur : +70°C
- Résistance au froid : -30°C
- Colonne d'eau : environ 1000 mm

FINITIONS



P123 = peint gaufré mat blanc X124




P124 = peint gaufré mat corten X128



P125 = peint gaufré mat canon de fusil (effet nuagé) X129



P126 = peint gaufré mat noir fer (effet nuagé) X130



TENSE OUTDOOR abaque

