FREIARMSCHIRM

CANTILEVER UMBRELLA

Der effektive Schirmdurchmesser liegt geringfügig unter der angegebenen Schirmmodellgröße.

The actual umbrella diameter is slightly less than the specified dimension for the umbrella model.



Spannweite A = 2x das Maß von Schirmspitze zum Strebenende, am Schirm gemessen.

Span = 2 x the distance from top of umbrella to end of rips, when measured across the umbrella.





	RUND / 8-ECKIG ROUND / OCTAGONAL			QUADRATISCH SQUARE					
		Art.-Nr.	F		Art.-Nr.	F		Art.-Nr.	F
Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB	**350 ø**			**300 x 300**			**400 x 400** NEU		
Standardhöhe C, ohne Bodenplatte Standard height C, without base	280			273			285		
Durchgangshöhe D, ohne Bodenplatte Clearance D, without base	211			211			211		
Gewicht / Weight	20			20			37		
ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC		FS23500	..		FS23030	..		FS24040	..
ZUBEHÖR / ACCESSORIES									
SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE [1] Mit Stab und Reißverschluß With stick and zipper		SHRFS00			SHRFS00			SHRFS40	
SCHIRMSTÄNDER / UMBRELLA BASES									
Bodenplatte Granit / Granite base Geflammt, quadratisch, 125 kg, Höhe 9 cm Flamed, square, 125 kg, height 9 cm		BPFS20125			BPFS20125		–		
Bodenplatte Granit mit Rollen / Granite base with castors Geflammt, quadratisch, 129 kg, Höhe 17 cm Flamed, square, 129 kg, height 17 cm		BPFS20126			BPFS20126		–		
Stahlrahmen mit Betonplatten, ca. 150 kg Steel frame with concrete slabs, approx. 150 kg	–			–				BPFS20150	
Bodenhülse / Ground sleeve		DHFS2000			DHFS2000			DHFS4000	

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.

HINWEIS:

Freiarmschirme sind aufgrund ihrer Konstruktion und der statischen Gegebenheit nur bedingt „Wind belastbar“. Daher empfehlen wir diese Art von Schirmen nicht für den Einsatz an windexponierten Standorten.

[1] Sonderausführung in ACRYLTUCH möglich.

All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

NOTE:

Due to construction not recommended for windexposed locations.

[1] Special design in ACRYLFABRIC possible.